



Téléphone IP d'entrée de gamme V62 Pro

Le V62 Pro est un téléphone SIP avec écran couleur, facile à utiliser. Associé à un combiné sans fil Bluetooth, il offre aux utilisateurs une excellente interaction et une expérience de communication interconnectée en temps réel des plus confortables. Doté d'un écran couleur de 2.8 pouces et des fonctionnalités VoIP nécessaires et d'autres fonctionnalités étendues, le V62 Pro est un téléphone de bureau puissant qui améliore l'efficacité et la productivité.

Principales Caractéristiques et Avantages

- ☑ Écran couleur de 2,8"
- ☑ Le combiné sans fil Bluetooth offre une excellente expérience audio pour des espaces de travail ouverts et instantanément connectés
- ☑ Jusqu'à 21 touches DSS, comme touche Ligne/BLF/Numérotation rapide
- ☑ Prend en charge le codec audio G.722 et Opus, l'audio HD sur les haut-parleurs et les combinés
- ☑ Supporte les conférences audio à 6 participants
- ☑ Double port Gigabit avec PoE intégré
- ☑ Peut être lié à des produits de sécurité, facilement personnalisable en diverses solutions de sécurité pour réduire les investissements



Générique

- Écran couleur de 2,8 pouces (320x240)
- 12 lignes SIP
- Audio HD
- Ports Gigabit doubles, PoE activé
- Touches DSS intelligentes
- Mode combiné / haut-parleur / casque
- Support de bureau / Montage mural (optionnel)
- Alimentation externe optionnelle
- Combiné avec interrupteur à levier
- Combiné sans fil Bluetooth

Fonction du Téléphone

- Annuaire téléphonique local (1000 entrées)
- Annuaire téléphonique à distance (XML/LDAP, 1000 entrées)
- Journal des appels (entrées/sorties/manqués, 1000 entrées)
- Bloquer/autoriser via une liste de filtrage d'appel
- Écran de veille
- Voyant message vocal (MWI)
- touches DSS et programmables
- Synchronisation de l'heure réseau
- Prise en charge des écouteurs sans fil Plantronics (via le câble Plantronics APD-80 EHS)
- Prise en charge des écouteurs sans fil Jabra (via le câble Fanvil EHS20 EHS)
- Prise en charge de l'enregistrement (via le serveur)
- URL d'opération/URI d'activité

- UACSTA
- Plan de numérotation
- SIP Hotspots
- Multidiffusion
- Plan d'action
- Écoute du groupe

Fonction d'Appel

- Appel/réponse/refus
- Silencieux/non silencieux (microphone)
- Parage/récupération des appels
- Appel en attente
- Interphone
- Identifiant de l'appelant
- Composition abrégée
- Appels anonymes (masquer l'identification de l'appelant)
- Renvoi d'appel (toujours/occupé/sans réponse)
- Transfert d'appel (direct ou avec annonce)
- BLF
- Mise en attente des appels (en fonction du serveur)
- Recomposition
- Ne pas déranger.
- Réponse automatique
- Messagerie vocale (avec serveur)
- Conférence à 6
- Hotline
- Hotdesking

Audio

- Microphone/haut-parleur haute définition (combiné/mains libres, réponse en fréquence de 0 à 7 kHz)
- Combiné HAC
- Échantillonnage ADC/DAC à large bande 16kHz
- Codecs à bande étroite: G.711A/U, G.723, G.726, G.729A/B, iLBC.1
- Codec à large bande: G.722, Opus
- Annulation d'écho acoustique en duplex intégral
- Détection de l'activité vocale (VAD)/Génération de bruit de confort (CNG)/Estimation du bruit de fond (BNE)/Réduction du bruit (NR)/Contrôle automatique du gain (AGC)
- Masquage de pertes de paquets
- Tampon de gigue adaptatif dynamique
- DTMF: in-band, out-band (RFC2833/SIP info)
- Surveillance de la qualité vocale

Réseau

- Physique: Ethernet à 2 ports RJ45 10/100/1000 Mbps pour le bypass PC
- Mode IP: IPv4/IPv6/IPv4 et IPv6
- Configuration IP: IP/DHCP/PPPoE statique
- Contrôle d'accès au réseau: 802.1x
- VPN: L2TP/OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- CDP
- QoS
- RTPCP-XR (RFC 3611), VQ-RTCPXR (RFC 6035)

Protocoles

- SIP 2.0 sur UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- Vertige
- DHCP
- CDP
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES128 & AES256

Déploiement et Gestion

- Chargement automatique de paramètres via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Configurable par navigateur Web
- Dump de paquets basé sur le Web
- Import/Export de la configuration
- Import/Export de l'annuaire téléphonique
- Mise à jour du firmware
- Journal du système

Spécifications Matérielles

- LCD: Écran couleur de 2,8 pouces (320 x 240)
- Clavier: 39 touches, y compris
 - 7 touches DSS + 1 touche de page (avec LED)
 - 5 touches de fonction (Contact, MWI, Muet, Casque, Recomposition)
 - 4 touches de fonction
 - 4 touches de navigation, 1 touche OK
 - 1 touche Retour, 1 touche Accueil
 - 12 touches de numérotation standard
 - 2 touches de réglage du volume, Haut/Bas
 - 1 touche Haut-parleurCombiné haute définition (RJ9) x1
- Combiné sans fil Bluetooth(BTH60) x1
- Câble Ethernet CAT5.e de 1,5 m x1
- Support de bureau x1
- Indicateur d'état x1 (rouge)
- Indicateur d'état du combiné sans fil Bluetooth x1 (rouge, vert et bleu)
- Port RJ9 X2: combiné x1, casque x1
- RJ45 port X2: réseau x1, PC x1 (pont sur le réseau)
- Port de verrouillage de sécurité x1
- Puissance: DC5V/2A ou PoE
- Consommation d'énergie(Adaptateur): 1.35~4.4W
Consommation d'énergie(PoE): 1.89~5.6W
- Température de fonctionnement: 0 ~ 45 °C
- Humidité de fonctionnement: 10 à 95%
- Installation:
 - Support de bureau
 - Montage mural (accessoire supplémentaire requis)
- Couleur: Gris Métal
- Dimensions de l'appareil:
 - Desktop Stand (40°): 191.80x164.50x174.20 mm
 - Desktop Stand (45°): 191.80x154.50x181.90 mm
 - Wall mountable: 191.80x91.60x215.6 mm
- Dimensions de la boîte: 295x222x56 mm
- Dimensions Carton extérieures: 464x305x315 mm (10 pièces)
- Qty/Carton: 10 pièces
- N.W/Carton:9.65 kg
- G.W/Carton:10.36 kg

Les spécifications ci-dessus peuvent être mises à jour ultérieurement sans préavis. Toutes les caractéristiques matérielles/logicielles/physiques doivent être basées sur le produit finalement expédié.

Pour en savoir plus: www.fanvil.com

