



W620W

Téléphone Portable WiFi W620W

Le LINKVIL W620W est un téléphone IP portable **Wi-Fi haut de gamme**, spécialement conçu pour répondre aux besoins de la mobilité professionnelle moderne.

Équipé du **Bluetooth 5.0** et du **Wi-Fi 6 bi-bande** (2,4 GHz et 5 GHz), ainsi que d'une technologie avancée de roaming continu, il assure des performances de communication **stables et efficaces**, même dans des environnements réseau sans fil dynamiques. Disposant d'un **haut-parleur haute définition** et d'un système **double microphone haute sensibilité** avec algorithme de **réduction de bruit**, il garantit des appels d'une **clarté cristalline**, même dans des environnements bruyants.

Avec sa **batterie rechargeable** de 3000 mAh, le W620W offre jusqu'à **13 heures d'autonomie en communication** et **200 heures en veille**, renforçant ainsi la continuité et la flexibilité du travail. Il offre une résistance aux chutes jusqu'à 1,8 mètre.

Idéal pour une utilisation dans divers contextes professionnels mobiles — tels que les immeubles de bureaux, les hôtels, les centres commerciaux ou les rondes de sécurité — le W620W constitue le choix parfait pour les entreprises souhaitant optimiser leur efficacité communicationnelle en déplacement.



Résistant aux chutes



Wifi 6



Roaming



Bouton PTT



Batterie de grande capacité



Vibration

Caractéristiques Clés

- Écran couleur 2,4» (240 x 320) avec interface intuitive.
- Résistant aux chutes jusqu'à 1,8 m
- Wi-Fi 6 bi-bande (2,4/5 GHz) avec itinérance IEEE 802.11k/v/r et sécurité WPA/WPA2-PSK & 802.1X EAP
- Déploiement par lot sans mot de passe
- Bluetooth 5.0 et prise en charge des casques numériques Type-C
- Double micro avec réduction de bruit pour appels clairs
- Bouton PTT pour communication instantanée
- Batterie 3000 mAh : jusqu'à 13h de conversation et 200h en veille

Général	▶ Écran couleur LCD 2,4» HD (240 × 320) ▶ Jusqu'à 8 comptes SIP ▶ Modes Combiné / Haut-parleur / Casque ▶ Touches DSS intelligentes + Voix HD ▶ Vibration + clip ceinture ▶ Base de chargement de bureau ▶ Batterie lithium rechargeable (USB-C 2.0) ▶ Connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0 ▶ Interface multilingue (EN, FR, ES, DE, IT, PT, RU, CN)
Fonctionnalités du téléphone	▶ Synchronisation horaire réseau ▶ Annuaire local (jusqu'à 1 000 contacts) ▶ Annuaire distant (XML / LDAP) ▶ Gestion multi-langues ▶ Journaux d'appels (jusqu'à 1 000 entrées) ▶ Listes d'appels autorisés et bloqués ▶ Personnalisation de l'interface (fond d'écran, économiseur) ▶ Personnalisation audio (sonneries) ▶ Messagerie SMS et messages vocaux (MWI) ▶ Sécurité : chiffrement du menu et verrouillage du clavier
Fonctionnalités d'appel	▶ Gestion complète des appels : réponse automatique, émission, rejet, appel en attente ▶ Fonctions de transfert et renvoi d'appel ▶ Conférence jusqu'à 6 participants ▶ Numérotation rapide, interphone et appel IP direct (sans proxy SIP) ▶ Gestion de l'identité des appels : affichage ID, appel anonyme, blocage des appels anonymes ▶ Fonctions avancées : appel d'urgence, ne pas déranger, bouton PTT (push-to-talk) ▶ Confort d'utilisation : journaux d'appels et extinction automatique de l'écran (capteur de lumière)
Audio	Codec à bande étroite: G.711A/U, G.726, G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, iLBC Codec à large bande : G.722, Opus Annulation d'écho acoustique en full-duplex (AEC)- annulation du délai d'écho de 96 ms au maximum Détection d'activité vocale (VAD)/ Génération de bruit de confort (CNG)/ Estimation du bruit de fond (BNE) Dissimulation de perte de paquets (PLC) Tampon de gigue adaptative et dynamique jusqu'à 300ms RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035) DTMF : In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay(RFC2833) / SIP INFO
Réseau	Wi-Fi intégré, prise en charge protocole 802.11 a/b/g/n/ac/ax: 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n/ax 5GHz IEEE 802.11a/n/ac/ax Cryptage : WPA / WPA2-PSK, 802.1X EAP
Gestion d'Alimentation	Rappel lors de la recharge - Rappel complet - Alarme batterie faible Après un arrêt anormal, la charge démarre automatiquement. Statistiques/affichage en temps réel de la puissance du système
Protocoles	RTP/RTCP/SRTP - STUN - DHCP - SNTP - FTP/TFTP/HTTP/HTTPS - TR-069
Déploiement et gestion	Auto-Provisioning via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069 Portail de gestion Web - Packet Dump basé sur le Web - Configuration export/import Mise à jour logicielle (mise à jour OTG / mise à jour web) - Syslog
Spécifications Matérielles	Hauteur de chute : 1.8m - Matériau de la coque : coque en plastique - Base de chargement x1 Clip de ceinture x1 - Batterie rechargeable x1 3000mAh - Entrée en CC : 5V/2A Méthodes de chargement : Base de chargement et chargement Type-C Prise casque : Type-C Port - Mode d'installation : Clip de ceinture / Bureau Température de fonctionnement : 0°C~ 45°C - Température de stockage : -20°C~ 60°C Humidité de fonctionnement : 10~95% - Dimensions de l'appareil : 160*53*16mm Poids de l'appareil : 208g - Certifications : CE/FCC/RoHS/SRRC Dimensions de la boîte : 172*68*105mm - Dimensions CTN extérieures : 297*228*364mm (16PCS)